



ЛЕГЕНДА	
СИГНАТУРА-СТЕНИ	СИГНАТУРА-ИНСТАЛАЦИИ
СТОЯНОБЪСТОННИ КОЛОНИ И ДЪРВА	КОМИНО ТЪРЪК
СТОЯНОБЪСТОННИ СТЕНИ (ДОС + Т.К. 10см)	ПОДОВ СЛОНИ
ВЪЗДУШНИ СТЕНИ (ТУХЛА 20см + Т.К. 10см)	ВЪТРЕШНИ СТЕНИ
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ (ТУХЛА 20см)	ВЪТРЕШНИ СТЕНИ (ТУХЛА 20см)
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ (ГИПСКОПЛИТОН + КУВОЛ) 12см.	ОТДЕЛ. ТЪРЪК - ЛЪЖКА

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Всички размери са в сантиметри.
 - Размерите на отворите за прозорци са зидарски. Отвори за вратите да се определят от фирмата доставчик (F&M) спрямо размерите на дограмата.
 - Подпрозоречният парапет и височината на вратите е дадена от кода готов под.
 - Площите на помещениата са светли.
 - Да се оформят всички преходи при смяна на настилата с изпълняваща фуги и покривяща ланча.
 - Всички ръбове на стените облицовани с фаянс, трябва да бъдат оформени с г-лови профили.
 - Да се монтират предпазители (тапи) при отворено положение на вратите във ВС-скелетите и на вратите зад които има радиатор.
 - Всички греди от отводняването на покрива, задължително трябва да се боядисат.
 - Всички разводи на ел. кабели да се облицоват с ламперийна гипскартон - 150mm.
 - Всички цветове, материали и размери, неукazани в чертeжa, да се съгласуват с проектанта.
 - Газобетонните стени да се укрепват със ст. бет. колони на всеки 300см.
 - Да се изпълни ивица от 2 пласта асфалтова мушамa под 1-ви ред на газобетонната зидария по цялата дължина на стената.
 - За дограмите да се вземат мерки от място.

Собственици:	
Емел Георгиев Тодоров	
Яно Янчев	
Светослав Георгиев Тодоров	
Красимир Симеонов Новаков	
Даниела Петрова Новакова	
Светломира Николова Даволска	
Николай Георгиев Даволски	
Наря Георгиева Даволска-Коцева	
Екатерина Цветанова Стоянова	
Маддалена Петрова Марнинова	
Георги Петров Стоянов	
Десислава Стефанова Тодорова	
Зоя Стефанова Стоянова	
Георги Стефанов Иванков	

ПРОЕКТАНТИ / DESIGNERS		ОБЕКТ / PROJECT	
1	2	1	2
арх. Светослав Генчев	инж. Валентина Александрова	наименование / project site	Секция "Б" с етажност "м+3" и подземни гаражи към жилищна сграда в УПИ 1-2,3,4,15, ПИ с идентификатор 6814-512-661 кв. 42а, з.в.м. "Зона В-17", район "Сердика", гр. София.
инж. Валентина Александрова	инж. Емелия Паргова	местоположение / location	ул. Каменноцвете № 4, гр. София
инж. Румяна Калиновска	инж. Павел Ангелова	наименование / site	"АЛТАЙ-ГД" ЕООД
инж. Емелия Паргова	л. арх. Стоянка Гилова	ИЗПЪЛНИТЕЛ	ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА / DESIGN OFFICE
арх. Яно Янчев	л. арх. Стоянка Гилова	инж. Павел Ангелова	"ТРИАРТ" ЕООД
	арх. Яно Янчев	инж. Павел Ангелова	ръл. арх. Иванчев / lead architect
		арх. Яно Янчев	л. арх. Стоянка Гилова
		арх. Яно Янчев	л. арх. Стоянка Гилова

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЕРТЕЖА / DRAWING INFORMATION	
АРХИТЕКТУРА	
Разпределение +14.85	
масштаб / scale	лист No. / sheet No.
1:50	.8/16
проект No. / project No.	издание / issue
01	08-Apr-21r.

Всички размери са в сантиметри. Размерите на отворите за прозорци са зидарски. Отвори за вратите да се определят от фирмата доставчик (F&M) спрямо размерите на дограмата. Подпрозоречният парапет и височината на вратите е дадена от кода готов под. Площите на помещениата са светли. Да се оформят всички преходи при смяна на настилата с изпълняваща фуги и покривяща ланча. Всички ръбове на стените облицовани с фаянс, трябва да бъдат оформени с г-лови профили. Да се монтират предпазители (тапи) при отворено положение на вратите във ВС-скелетите и на вратите зад които има радиатор. Всички греди от отводняването на покрива, задължително трябва да се боядисат. Всички разводи на ел. кабели да се облицоват с ламперийна гипскартон - 150mm. Всички цветове, материали и размери, неукazани в чертeжa, да се съгласуват с проектанта. Газобетонните стени да се укрепват със ст. бет. колони на всеки 300см. Да се изпълни ивица от 2 пласта асфалтова мушамa под 1-ви ред на газобетонната зидария по цялата дължина на стената. За дограмите да се вземат мерки от място.