



Ажурна решетка – осигурена е нужната осветеност на стълбището.

застъргивателна линия

линия достъпни ервер

линия достъпни ервер

застъргивателна линия

линия достъпни ервер

линия достъпни ервер

линия достъпни ервер

линия достъпни ервер

линия достъпни ервер

линия достъпни ервер

линия достъпни ервер

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Всички размери са в см.
 2. Всички размери са издраски.
 3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
 4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
 5. Относителната kota +0.00 е равна на абсолютната kota 634.30.
 6. Всички външни стени са от тухлена зидария 25см.
 7. Всички вътрешни преградни стени са от тухлена зидария 12см. и 25см.
 8. Отворите във всяка плоча да бъдат замонтирани, а ревизионните отвори да бъдат заварени с негорими материали.
 9. Всички щрангове се затварят с два пласта гипскартон на конструкция.
 10. Всички стени и врати към коридорите на стълбището да бъдат с пожароустойчивост 60 минути.
 11. При наплати по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:

обект	номер на обект	вход
УПИ	1 АП 16 Б	
етаж	5	86.00 м ²
		площ

- ЛЕГЕНДА СТЕНИ:**
- Стоманобетонни конструктивни елементи
 - Тухлена зидария 25см
 - Тухлена зидария 12см
 - 12.5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
 - 12.5см. щендерна дупластова стена с влагоустойчив гипскартон
 - 12.5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
 - 15см. щендерна дупластова стена, EI=180min
 - 7.5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
 - 7.5см. щендерна дупластова стена, EI=60min