



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Всички размери са в см.
 2. Всички размери са зидарски.
 3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
 4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
 5. Стеноципналната кота +0.00 е равна на абсолютната кота 634.30.
 6. Всички външни стени са от тухлена зидария 25см.
 7. Всички вътрешни преградни стени са от тухлена зидария 12см. и 25см.
 8. Отворите във всяка плоча да бъдат замонирани, а ревизионните отвори да бъдат затворени с изгорима материя.
 9. Всички щрангове се затварят с два пласта гипсокартон на конструкция.
 10. Всички стени и врати към коридорите на стълбите да бъдат с пожарустойчивост 60 минути.
 11. При неясноти по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:

обект	номер на обект	обект
УТИ	1	АП
	5	Б
	16	вход
	86.00 m ²	площ

- ЛЕГЕНДА СТЕНИ:**
- Стоманобетонни конструктивни елементи
 - Тухлена зидария 25см
 - Тухлена зидария 12см
 - 12,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
 - 12,5см. щендерна двупластова стена с влагоустойчив гипсокартон
 - 12,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
 - 15см. щендерна двупластова стена, EI=180min
 - 7,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
 - 7,5см. щендерна двупластова стена, EI=60min

VI
7
Покрив
50.41 m²